

Ürün Fişi

Temel Bilgiler

Model: GUD100T1/A-S, GUD100W1/NhA-S

Üretici / Adres: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai / Jinji West Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, P.R. Çin ;

Ses Gücü Seviyesi (iç ünite / dış ünite): 56/70 dB(A); **Soğutucu Akışkan :** R32 ;

Soğutucu gaz kaçağı iklim değişikliğine katkıda bulunmaktadır. Küresel ısınma potansiyeli (GWP) daha düşük soğutucu akışkan atmosfere sızdığında, daha yüksek GWP 'ye sahip bir soğutucu akışkana göre küresel ısınmaya daha az katkı sağlayacaktır. Bu cihaz, 675 'ye eşit bir GWP'ye sahip olan bir soğutucu akışkan içerir. Bu, soğutucu akışkanın 1 kg'nın atmosfere sızması durumunda , küresel ısınma etkisi 100 yıllık bir süre boyunca ,CO₂ 'nin 1 kg'ından 675 kez daha yüksek olacağı anlamına gelir . Asla soğutucu devresine kendiniz müdahale etmeyin veya ürünü kendiniz sökmeye çalışmayın. Her zaman bir profesyonelden yardım isteyin.

Soğutma Modu :

SEER: 6.6 ;

Enerji Verimlilik Sınıfı: A++ ;

Pdesignc: 10.5 kW ;

Standart test sonuçlarına göre yıllık enerji tüketimi 557 kWh /yıldır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanım şartlarına ve montaj yerine göre farklılık gösterebilir.

Isıtma Modu : Tip: Ortalama ;

SCOP: 4.4 ;

Enerji Verimlilik Sınıfı: A+ ;

Pdesignh: 7.0 kW ;

Standart test sonuçlarına göre yıllık enerji tüketimi 2227 kWh /yıldır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanım şartlarına ve montaj yerine göre farklılık gösterebilir.

Referans tasarım koşullarında scop hesaplanması için yedek ısıtma kapasitesi : 1.3 kW.



66329901374