

发放单位			
质控	钣金		
生产	喷塑		
采购	注塑		
空四	两器		
空六	管路一		
试制	管路二		
控制	模具		
家技	筛选		
家研	巴西		
	重庆		
	商技		
	小家电		



需印刷日期，具体见生产排期上的出口完成日，格式按“YYYY.MM”，如：2017.03
备注：无需打印流水号

技术要求

- 字体要求：数字及字母用Times New Roman；型号及参数中如有大写字母“I”，则用Lucida Sans Typewriter字体。
- 图纸单黑印刷。
- 条码采用128码，由物料编码生成，
条码上下居中，上边为条，下边为码，代码顺序从左到右居中对齐。
条码印刷质量等级不低于2.5/06/670，其他按GB 12904执行。
- 字体和符号严格按照图示比例生产。
- 性能要求符合QJ/GD 41.12.001；
- 背面涂不干胶。粘贴到被粘物料上应牢固，且不能发生卷边现象。
- 未标注尺寸公差按GB/T 1804-c。
- 尺寸：如图所示，4-R2，红色虚线框为成品裁切线。

机加件	预装								材料			
采购	✓								0.05mm透明PET不干胶			
									客户名称			铭 牌
会 签		标记	处数	分区	更改文件号		签 名		日 期			
		编制	王玉平		250213	标准化						
		审核			数据审核		图样标记		质 量	比 例	物料编码:63249932562	
		工艺			审定							
TTK14 V1.0		会签			批准				共 页 第 页		63249932562	

发放单位		
质控	钣金	
生产	喷塑	
采购	注塑	
空四	两器	
空六	管路一	
试制	管路二	
控制	模具	
家技	筛选	
家研	巴西	
	重庆	
	商技	
	小家电	



需印刷日期，具体见生产排期上的出口完成日，格式按“YYYY.MM”，如：2017.03
备注：无需打印流水号

技术要求

- 字体要求：数字及字母用Times New Roman；型号及参数中如有大写字母“I”，则用Lucida Sans Typewriter字体。
- 图纸单黑印刷。
- 条码采用128码，由物料编码生成，
条码上下居中，上边为条，下边为码，代码顺序从左到右居中对齐。
条码印刷质量等级不低于2.5/06/670，其他按GB 12904执行。
- 字体和符号严格按照图示比例生产。
- 性能要求符合QJ/GD 41.12.001；
- 背面涂不干胶。粘贴到被粘物料上应牢固，且不能发生卷边现象。
- 未标注尺寸公差按GB/T 1804-c。
- 尺寸：如图所示，4-R2，红色虚线框为成品裁切线。

机加件	预装									材料			
采购	√									0.05mm透明PET不干胶			
会 签		标记	处数	分区	更改文件号		签 名		日 期		客户名称 土耳其GREE		铭 牌
		编制	王玉平		250213	标准化							
		审核			数据审核				图样标记		质 量	比 例	物料编码:63249932563
		工艺			审定							1:1	63249932563
TTK14 V1.0		会签			批准				共 页		第 页		

机加件	预装								材料 0.05mm透明PET不干胶		
采购	✓										
									客户名称 土耳其GREE	铭 牌	
会 签		标记	处数	分区	更改文件号		签 名 日 期				
		编制	王玉平	250213	标准化						
		审核			数据审核				图样标记	质 量	比 例
		工艺			审定						1:1
TTK14 V1.0		会签			批准				共 页 第 页		物料编码:63249932564
										63249932564	

会 签
TTK14 V1.0

50mm

130mm



GREE

AIR CONDITIONER OUTDOOR UNIT SPLIT KLİMA DIŞ ÜNİTE

Model	GVH24BBXF-K6DNA1A/O
Rated Voltage /Nominal Voltaj	220-240V~
Rated Frequency /Nominal Frekans	50Hz
Climate Type /İklim Tipi	T1
Cooling Capacity /Soğutma Kapasitesi	7.20kW
Heating Capacity /Isıtma Kapasitesi	8.10kW
Cooling Power Input / Soğutma Güç Tüketimi	2050W
Heating Power Input / Isıtma Güç Tüketimi	2300W
Cooling Rated Input /Soğutma Nominal Güç Tüketimi	3360W
Heating Rated Input / Isıtma Nominal Güç Tüketimi	3360W
Maximum Allowable Pressure /Maksimum İzin Verilen Basınç	4.3MPa
Operating Pressure (Discharge Side/Suction Side) Çalışma Basıncı (Basma Hattı / Emme Hattı)	4.3/2.5MPa
Sound Pressure Level /Ses Basınç Seviyesi	61dB(A)
Moisture Protection /Nem Koruma Sınıfı	IPX4
Isolation /Yalıtım	I
Refrigerant /Soğutucu Akışkan	R32
Refri. Charge /Soğ. Akışkan Miktarı	1.50kg
Weight /Ağırlık	42kg
GWP /GWP (KIP)	675
CO₂ equivalent /CO₂ eşdeğeri	1.01tonnes
Manufactured Date /Üretim Tarihi	YYYY.MM
Serial No.	

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI



0598





Made in China



63249932565

Contains fluorinated greenhouse gases
/Florlu sera gazı içerir.

Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070

需印刷日期，具体见生产排期上的出口完成日，格式按“YYYY.MM”，如：2017.03

技术要求

1. 字体要求:数字及字母用Times New Roman;型号及参数中如有大写字母“I”, 则用 Lucida Sans Typewriter字体。
2. 图纸单黑印刷。
3. 条码采用128码,由物料编码生成,
条码上下居中,上边为条,下边为码,代码顺序从左到右居中对齐。
条码印刷质量等级不低于2.5/06/670,其他按GB 12904执行。
4. 字体和符号严格按照图示比例生产。
5. 性能要求符合QJ/GD 41.12.001;
6. 背面涂不干胶。粘贴到被粘物料上应牢固,且不能发生卷边现象。
7. 未标注尺寸公差按GB/T 1804-c。
8. 尺寸:如图所示,4-R2,红色虚线框为成品裁切线。

机加件	预装									材料			
采购	✓									0.05mm透明PET不干胶			
										客户名称			铭 牌
会 签									土耳其GREE				
			标记	处数	分区	更改文件号	签	名	日	期			
			编制	王玉平	250213	标准化				图样标记			物料编码:63249932565
			审核			数据审核				质 量	比 例		
			工艺			审定					1:1		
TTK14 V1.0			会签			批准				共 页 第 页			63249932565